Dieser Staubabsenker ist eine Kombination aus neuem multifunktionalem Polymer. Der Grad vonVernetzung zwischen Polymermolekülen bildet eine Netzwerkstruktur und verschiedeneionische Gruppen existieren zwischen den Molekülen, die eine starke Affinität erzeugen können,haben gute wasserdichte und filmbildende Eigenschaften und können Staub effektiv reparierenauf der Oberfläche des Materials. Ein Schutzfilm vom Krusten-Typ wird gebildet. Es istWirkmechanismus besteht darin, Staubpartikel einzufangen, zu adsorbieren, zu agglomerieren und zu blockierenes in die Netzwerkstruktur, die die Rolle des staubsicheren Anti-Ätzens spieltund Anti-Scour.

Anwendungsbereiche

Dieses Produkt kann weit verbreitet seinverwendet im Kohle- und Mineralbergbau, Transport, Be- und Entladung,Stapeln; offener Lagerplatz; Abbruch von Gebäuden, Tiefbau undStraßen in der Umgebung, Straßen im Bau, Stationierung, Lagerungund Transportstationen, Kohlenlager, Schlackenhöfe Kohlebergwerke, Bergwerke,Häfen, Terminals, Kraftwerke, Zementwerke, Stahlwerke, Kokereien,Kohlewaschanlagen, Hütten, metallurgische Anlagen, Staubwerkstätten, künstlicheStrände und Wüstengebiete, lokale Sandstürme, Sandbefestigung usw.

Produkt vorteile

 Die Umwelt schützen und Staubpartikel über 2,5 entfernenMikron können Staubgefahren effektiv reduzieren.

Corrosion Keine Korrosion, keine Verschmutzung, biologisch abbaubar, keine sekundärenVerschmutzung.

 Anti-Ultraviolett, Anti-Wind-Erosion, Anti-Regen-Erosion (dieOberfläche Hartschale wird durch Regen gewaschen, nachdem das Wasser verdampft ist, kann es seinzu einer Schale verfestigt).

 Es kann Materialverlust effektiv reduzieren und reduzieren.

 Verdünnen Sie das Produkt mit sauberem Leitungswasser oder nicht verschmutzendem Wasser.

Verwendungszweck

Der Staubabsenker undWasser wird in einem Vielfachen von 1:40 verdünnt, 2-3 Liter pro Quadratmeter versprüht,abhängig von der Dicke des Sprays. Die spezifische Methode und Dosierung kann seinentsprechend den Standortbedingungen angepasst, um die besten erwarteten Ergebnisse zu erzielen.

 Kleine Sprühausrüstung: Sie können frisches Wasser in die Spritze spritzenBehältern in den Staubabscheider (Staubabscheider:Wasser = 1:40) und gut mischen.

 Große Sprühausrüstung: zuerst verdünnenBehälter mit kleiner Vergrößerung (Staubabsenker: Wasser = 1:40), dann injizierenSprinkler in den Sprinkler und spritzen Sie das saubere Wasser je nach Bedarf einverhalten und weiterhin die Umlauffunktion des Fahrzeugs wiederholt verwendenrühren.

Der Staubabsenker kann mit besprüht werdenAusrüstung wie Sprinkler oder professionelle Sprühstation und festes SprayGerät. Die Staubabsenkungsverdünnungslösung kann gleichmäßig auf die Düse gesprüht werdenOberfläche des Materials oder der Staubzone, um staubdicht zu sein, staubreduzierendund Staubentfernungseffekte.

400
APPROX
200
100