Este depresor de polvo es una combinación de nuevo polímero multifuncional. El grado dela reticulación entre moléculas de polímero forma una estructura de red, y variosExisten grupos iónicos entre las moléculas, que pueden producir una fuerte afinidad,tiene buenas propiedades impermeables y formadoras de película, y puede reparar el polvo de manera efectivaEn la superficie del material. Se forma una película protectora tipo corteza. SusEl mecanismo de acción es capturar, adsorber, aglomerar partículas de polvo y bloquear.Entra en la estructura de la red, que desempeña el papel de protección contra el polvo y anti-grabado.y antideslizante.

Áreas de aplicación

Este producto puede ser ampliamenteutilizado en la minería del carbón y minerales, transporte, carga y descarga,apilado; patio abierto Demolición de edificios, construcción civil yVías circundantes, carreteras en construcción, estaciones de consolidación, almacenamiento.y estaciones de transporte, depósitos de carbón, depósitos de escoria, minas de carbón, minas,puertos, terminales, centrales eléctricas, plantas de cemento, plantas de acero, plantas de coque,Plantas de lavado de carbón, fundiciones, plantas metalúrgicas, talleres de polvo, artificiales.Playas y zonas de desertificación, tormentas de arena locales, fijación de arena, etc.

Ventajas del producto

 Proteger el medio ambiente y eliminar las partículas de polvo por encima de 2,5.Los micrones pueden reducir efectivamente los peligros del polvo.

 Sin corrosión, sin contaminación, biodegradable, sin secundariocontaminación.

 Erosión anti-ultravioleta, anti-viento, erosión anti-lluvia (ella cáscara dura de la superficie es lavada por la lluvia, después de que el agua se evapora, puede sersolidificado en una concha).

 Puede reducir y reducir efectivamente la pérdida de material.

 Diluya el producto con agua limpia del grifo o agua no contaminante.

Uso

El depresor de polvo yel agua se diluye en un múltiplo de 1:40, rociando 2-3 litros por metro cuadrado,Dependiendo del espesor del spray. El método específico y la dosificación pueden serAjustado de acuerdo a las condiciones del sitio para lograr los mejores resultados esperados.

 Equipo de pulverización pequeño: puede inyectar agua fresca en elcontenedor, luego póngalo gradualmente en el depresor de polvo (depresor de polvo:agua = 1:40) y mezclar bien.

 Equipos de pulverización a gran escala: primera dilución enrecipiente con pequeña ampliación (depresor de polvo: agua = 1:40), luego inyectaren el aspersor, y luego inyecte el agua limpia de acuerdo con los requisitosrelación y continuar utilizando la función de circulación del vehículo para repetidamenteremover.

El depresor de polvo se puede rociar conEquipos como rociadores o estaciones de aspersión profesional y aspersión fija.dispositivo. La solución de dilución del depresor de polvo se puede rociar uniformemente en elLa superficie del material o la zona de polvo para lograr una prueba de polvo, reductor de polvo.y los efectos de eliminación de polvo.

400
APPROX
200
100