

características:

SAB es un agente de reemplazo súper del polvo de joss tradicional, tiene una muy alta viscosidad, es amigable con el medio ambiente, es fácil de controlar y tiene un costo muy bajo.

El SAB se usa ampliamente en inciensos hechos a máquina y hechos a mano, con la tasa de mezcla correcta, puede ahorrar más del 50% de los costos de producción.

Presupuesto:

Apariencia:	Polvo de gránulo blanco / gris
Carga iónica:	Aniónico
Peso molecular:	8-35 millones
Gránulo:	Malla 20-60
Contenido solido:	≥90%
Grado de Hidrólisis:	15% -40%
Tiempo de mezcla:	≤15 minutos
Viscosidad de la empresa (Solución al 0.1%):	1000-4000

Solicitud:

1. Palillo de incienso hecho a máquina

Pese el SAB con la materia prima (polvo de madera, carbón vegetal, etc.) con una proporción de 1: 25-50, mezclándolos después del agua durante 15 minutos, luego póngalos dentro de la máquina para la producción.

Pruebe de 2 a 5 veces para obtener la mejor tasa de mezcla y los costos del producto.

2. palo de incienso hecho a mano

Peso SAB con materia prima (polvo de madera, carbón, etc.) con una proporción de 1: 25-40, mezclándolos después del agua durante 15 minutos, luego haga la producción. Para la varita de incienso hecha a mano, los clientes deben usar SAB de viscosidad media para la producción, porque es demasiado pegajoso.

Pruebe de 2 a 5 veces para obtener la mejor tasa de mezcla y los costos del producto.